



ООО «Остек-ЭТК»

Молодогвардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Машина для ступенчатой зачистки Cosmic 48R/48RX



Описание

Коаксиальные соединения требуют особенно точной обработки проводников: Cosmic 48R и Cosmic 48RX — идеальные инструменты для удовлетворения высоких требований к качеству зачистки проводов.

Компактные настольные машины Cosmic 48R и Cosmic 48RX предназначены для ступенчатой зачистки коаксиальных

кабелей и обычных круглых проводов диаметром от 1,5 до 8 мм. Они идеально подходят для обработки круглых многослойных кабелей. Машины оснащены большим графическим дисплеем и интуитивно понятной системой управления.

Шаги обработки могут быть запрограммированы в любом желаемом порядке. Машины имеют память, вмещающую 1000 рабочих заданий вместе со всеми параметрами обработки. Каждая программа может включать до девяти шагов обработки, запрограммированных в желаемом порядке.

Cosmic 48RX — машина для зачистки коаксиальных кабелей, коаксиальных кабелей с литым медным экраном и обычных круглых проводов. Она создана на основе базовой установки Cosmic 48R с изменённым программным алгоритмом обработки проводов, модернизированной системой обработки провода за счёт увеличения мощности привода и снижения скорости вхождения ножей в изоляцию обрабатываемых проводов. Cosmic 48RX отвечает самым жестким требованиям к качеству обработки проводов. Ее отличительная особенность в том, что она специально разработана для полугибких кабелей. Оптимизированная геометрия лезвия обеспечивает большую производительность резки даже при обработке проводников с литым медным экраном.

Машины оснащены двумя вращающимися лезвиями, а также имеют два центрирующих блока.

Все движения оборудования производятся с высокой точностью, что гарантирует высокое качество обработки.

Стандартные и опциональные возможности

**Зачистка с полным снятием фрагментов
изоляции**



Зачистка с частичным снятием изоляции	
Многоступенчатая зачистка	
Кабели с двойной обшивкой, коаксиальные и триаксиальные кабели	
Функция подкрутки жилы	
Вращающийся ножевой блок	

Дополнительное оснащение

- Дополнительный набор ножей (опция).
- Cosmic 48RX с усиленным ножевым блоком и мотором.

Технические характеристики

Площадь поперечного сечения скрученного многожильного провода	от 0,013 до 13 мм ²
Наружный диаметр обрабатываемого кабеля	1,5-8 мм
Минимальный диаметр внутреннего проводника	0,15 мм
Шаг обработки кабеля по диаметру и длине зачистки	0,01 мм
Длина зачистки провода	До 40 мм (50 мм по дополнительному запросу)
Кол-во ротационных ножей	2 шт.
Максимальное кол-во шагов обработки	9
Время обработки	~6с (3 шага)
Производительность	до 600 шт./ч (в зависимости от программы)
Кол-во сохраняемых программ	1000 шт.
Кол-во уровней усилия зажимов	10 (настраиваемые)
Уровень шума	<50 дБ(А)

Электропитание	220 В, 300 Вт
Габариты (Д x В x Г)	136×260×580 мм
Вес	10 кг