



**ООО «Остек-ЭТК»**

Молодоговардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467  
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,  
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru  
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,  
ОКПО 17183453

# Машина для ступенчатой зачистки Cosmic 48R/48RX



## Описание

Коаксиальные соединения требуют особенно точной обработки проводников: Cosmic 48R и Cosmic 48RX — идеальные инструменты для удовлетворения высоких требований к качеству зачистки проводов.

Компактные настольные машины Cosmic 48R и Cosmic 48RX предназначены для ступенчатой зачистки коаксиальных

кабелей и обычных круглых проводов диаметром от 1,5 до 8 мм. Они идеально подходят для обработки круглых многослойных кабелей. Машины оснащены большим графическим дисплеем и интуитивно понятной системой управления.

Шаги обработки могут быть запрограммированы в любом желаемом порядке. Машины имеют память, вмещающую 1000 рабочих заданий вместе со всеми параметрами обработки. Каждая программа может включать до девяти шагов обработки, запрограммированных в желаемом порядке.

Cosmic 48RX — машина для зачистки коаксиальных кабелей, коаксиальных кабелей с литым медным экраном и обычных круглых проводов. Она создана на основе базовой установки Cosmic 48R с изменённым программным алгоритмом обработки проводов, модернизированной системой обработки провода за счёт увеличения мощности привода и снижения скорости вхождения ножей в изоляцию обрабатываемых проводов. Cosmic 48RX отвечает самым жестким требованиям к качеству обработки проводов. Ее отличительная особенность в том, что она специально разработана для полугибких кабелей. Оптимизированная геометрия лезвия обеспечивает большую производительность резки даже при обработке проводников с литым медным экраном.



Машины оснащены двумя вращающимися лезвиями, а также имеют два центрирующих блока.

Все движения оборудования производятся с высокой точностью, что гарантирует высокое качество обработки.

### **Стандартные и опциональные возможности**

<b>Зачистка с полным снятием фрагментов изоляции</b>	
--	--



<b>Зачистка с частичным снятием изоляции</b>	
<b>Многоступенчатая зачистка</b>	
<b>Кабели с двойной обшивкой, коаксиальные и триаксиальные кабели</b>	
<b>Функция подкрутки жилы</b>	
<b>Вращающийся ножевой блок</b>	

## Дополнительное оснащение

- Дополнительный набор ножей (опция).
- Cosmic 48RX с усиленным ножевым блоком и мотором.

## Технические характеристики

<b>Площадь поперечного сечения скрученного многожильного провода</b>	от 0,013 до 13 мм <sup>2</sup>
<b>Наружный диаметр обрабатываемого кабеля</b>	1,5-8 мм
<b>Минимальный диаметр внутреннего проводника</b>	0,15 мм
<b>Шаг обработки кабеля по диаметру и длине зачистки</b>	0,01 мм
<b>Длина зачистки провода</b>	До 40 мм (50 мм по дополнительному запросу)
<b>Кол-во ротационных ножей</b>	2 шт.
<b>Максимальное кол-во шагов обработки</b>	9
<b>Время обработки</b>	~6с (3 шага)
<b>Производительность</b>	до 600 шт./ч (в зависимости от программы)
<b>Кол-во сохраняемых программ</b>	1000 шт.
<b>Кол-во уровней усилия зажимов</b>	10 (настраиваемые)
<b>Уровень шума</b>	<50 дБ(А)

<b>Электропитание</b>	220 В, 300 Вт
<b>Габариты (Д х В х Г)</b>	136×260×580 мм
<b>Вес</b>	10 кг