



**ООО «Остек-ЭТК»**

Молодогвардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467  
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,  
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru  
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,  
ОКПО 17183453

# Машина зачистки и опрессовки SC-501PC



## Описание

SC-501PC позволяет зачищать и опрессовывать экранированные кабели, витые пары и прочие многожильные провода. Шаг процесса обработки выбирается оператором индивидуально под каждый провод. SC-501PC позволяет комбинировать режимы обработки для одного, двух или трех многожильных проводов.

Для того чтобы обеспечить качество зачистки и опрессовки, SC-501PC совершает нулевой рез концов проводов. Это обеспечивает постоянную длину зачистки и положение провода для опрессовки. Устройство контроля усилия опрессовки, которое входит в стандартное оснащение, контролирует каждый процесс опрессовки на наличие дефектов.

SC-501PC позволяет выполнять быструю переналадку с возможностью программирования настройки длины зачистки. Установка может работать со стандартным аппликатором для опрессовки наконечников. Благодаря специальному фиксатору замена аппликатора производится быстро и легко.

### Особенности:

- Позволяет зачистить и опрессовать два провода за один цикл
- Быстрая смена наконечников
- Программируемая настройка длины зачистки
- Управление всеми параметрами с помощью компьютера
- Встроенный контроль качества
- Смотчик бумажной ленты контактов, резак для брака, контейнер для сбора отходов

### Технические характеристики

Зачистка внешней изоляции	мин. 20 мм
Длина зачистки	1 — 8 мм
Размер провода	0,13 — 2,5 мм <sup>2</sup>
Ход пресса	30 мм или 40 мм
Время цикла	2,5 с

Требования к электричеству	220 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Требования к сжатому воздуху	6 бар
Размеры (ШхВхГ)	810×1690×890 мм
Вес	243 кг