



ООО «Остек-ЭТК»

Молодоговардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Активная система подачи провода Artos PF-6



Описание

Artos PF-6 — активная система подачи провода. Широко применяется совместно с установками резки и зачистки провода Artos, а также с автоматическими линиями. Идеально подходит для раскрутки средних катушек с весом до 68 кг и диаметром до 362 мм*. Система постоянно контролирует скорость размотки катушки, подстраивая ее под требуемое для тянущего устройства количество.

Преимущества оборудования:

- быстрая, стабильная и аккуратная подача провода;
- простой и удобный процесс загрузки провода;
- надежные и прочные элементы конструкции;
- возможность одновременного использования двух разных катушек.

* по запросу возможно увеличение данного значения.

Технические характеристики

Параметры	Ед. изм.	Значение
Максимальный диаметр разматываемого провода*	мм	9,6
Максимальная скорость подачи провода	м/с	4
Максимальный вес катушки	кг	68
Максимальный диаметр катушки	мм	610
Максимальная ширина катушки с внутренним диаметром 22 мм	мм	311

Максимальная ширина катушки с внутренним диаметром 51 мм	мм	362
Напряжение питания	В, Гц	220, 50
Габариты (Ш x Г x В)	мм	1170×533×1340
Вес	кг	130

* По запросу возможно увеличение данного значения.