



ООО «Остек-ЭТК»

Молодоговардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Накопитель обработанных проводов CD-16



Описание

Накопитель обработанных проводов Artos CD-16 обеспечивает ровную и аккуратную укладку длинных проводов, обработанных на установке Artos CS-327.

Конструкция накопителя, рассчитанная на интенсивный режим эксплуатации, идеально подходит для укладки проводов и кабелей большой длины. Вместо ленточного транспортера для

протяжки провода в накопителе CD-16 применяются синхронизированные ролики, которые направляют провод вдоль лотка накопителя. Данное решение является бесшумным и не нуждается в техническом обслуживании ленточного транспортера. Рычаг оригинальной конструкции аккуратно и быстро размещает провод в лотке накопителя. Благодаря роликовым опорам накопитель CD-16 можно при необходимости легко отключить от основной установки и откатить в сторону. Накопитель оснащен открывающимся защитным кожухом, кнопкой ручного запуска рабочего цикла и системой экстренной остановки. Также с его помощью можно последовательно соединить до четырех накопителей CD-16 для укладки проводов длиной до 12 метров.

Технические характеристики

Диапазон длины провода*	250 — 3000 мм
Максимальный внешний диаметр провода	30 мм
Минимальное сечение провода	4 мм ²
Габариты (Д x Г x В)	3140×360×1235 мм
Вес	386 кг
Напряжение питания	220±10 % В, 50/60 Гц

*Обработка проводов с сечением, входящим в указанный диапазон, зависит от типа провода. При возникновении сомнений мы можем протестировать образцы ваших проводов.