



ООО «Остек-ЭТК»

Молодоговардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Термоусадочная установка STCS- В



Описание

STCS-B — это полуавтоматическая термоусадочная установка, разработанная специально для бережной и качественной усадки термотрубок диаметром до 15 мм и шириной до 50 мм за минимально возможное время. STCS-B имеет настольное исполнение, предназначена для промышленного использования и очень проста в эксплуатации. Для термоусадки используется горячий воздух, а специально

разработанная камера обеспечивает равномерный нагрев трубки по всей поверхности в пределах рабочей зоны.

STCS-B имеет модуль управления, в котором можно задать параметры усадки и режим работы. Для определения температурного режима системы используется термopара. Оператор помещает сборку в рабочую зону, происходит процесс нагрева с заданными параметрами. После окончания цикла оператор вынимает заготовку.

Особенности

- Регулируемые параметры: температура нагрева, время термоусадки, время ожидания и т. .
- Для выполнения разнообразных операций по термоусадке предусмотрены три режима работы: непрерывный, циклический и предварительный нагрев.
- Ручная калибровка.
- Защита паролем режима программирования.
- Счетчик циклов.

Опциональное оснащение

- Термоусадочная камера большего объёма (диаметр 50 мм, длина 120 мм).
- Воздушное охлаждение.

Технические характеристики

Параметр	Ед.изм.	Значение
Диапазон рабочих температур	°C	150 — 350
Стандартная рабочая зона	мм	15×50

Размеры термоусадочной установки (Ш x Г x В)	мм	255×290×530
Вес	кг	3,2
Размеры модуля управления (Ш x Г x В)	мм	252×200×112
Вес	кг	2,6
Электропитание	-	230 В; 50 Гц; до 3,4 кВт
Размеры в упаковке (В x Ш x Г)	мм	390 × 175 × 440
Интерфейс	-	LCD-дисплей