



ООО «ОСТЕК-ЭТК»

Система оплетения и экранирования жгутов COBRA 450-P1/450-P2



Особенности

- Высокая скорость и надежность
- Низкий уровень эксплуатационных шумов
- Полное соответствие требованиям обвивки по всей длине жгута
- Гибкость в эксплуатации
- Встроенная система контроля
- Количество размотчиков: 16, 24, 32, 36, 40, 48 и 64
- Скорость машины: 300 оборотов в минуту
- Контроль скорости
- Аварийная остановка
- Подача вперед/назад
- Автоматическая остановка при отсутствии или обрыве нити/провода
- Автоматическая система смазки
- Материал для оплетения: стальная проволока, луженая медная проволока, алюминомедная проволока, никелированная медная проволока, кевлар, полимерные материалы диаметром от 0,06 до 0,30 мм
- Провод должен быть намотан на катушку типа S16/S24



будущее
создается

Тел.: (495) 788-44-44
info@ostec-group.ru

121467, Российская Федерация
г. Москва, ул. Молдавская 5/2



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



ООО «ОСТЕК-ЭТК»

Линия перемотки проволоки на катушку



Особенности

- Возможность перемотки отечественных материалов в том числе ММЛ, проволоки из алюминиевых сплавов
- Линия перемотки проволоки на катушки S16/S24 позволяет самостоятельно перематывать проволоку и другие материалы на катушки, используемые в системах COBRA 450-P1/ 450-P2 в диапазоне диаметров от 0,06 до 0,30 мм.
- Линия позволяет работать со стандартными катушками и включает в себя систему сбора с катушек материала и станок тростки на катушки S16/S24

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ



121467, Российская Федерация
Москва, ул. Молдавская 5/2

Тел.: (495) 788-44-44
info@ostec-group.ru



будущее
создается